

EJOT®**ejothem STR U**

Tassello universale ad avvitamento per il fissaggio a filo

**Vantaggi**

- ✓ omologazione per tutte le classi di materiali da costruzione
- ✓ montabile in modo complanare, utilizzando il tamponcino STR
- ✓ ridottissima profondità di ancoraggio e massima capacità di carico garantiscono assoluta sicurezza e consumo economico dei tasselli
- ✓ forza di pressione costante
- ✓ ponte termico ottimizzato
- ✓ vite premontata in acciaio per un montaggio velocizzato

Descrizione prodotto

Ejothem STR U è un tassello universale ad espansione con vite per il fissaggio a filo degli isolanti nei sistemi a cappotto naturali. Applicato su fondi minerali come calcestruzzo e muratura. La struttura del tassello è in plastiche speciali con vite metallica. Profondità di ancoraggio ridotta.

Dati tecnici

Diametro tassello	8 mm
Diametro piattello	60 mm
Profondità foro, montaggio complanare $h_2 \geq$	35 mm (75 mm)
Profondità di ancoraggio $h_{uf} \geq$	25 mm (65 mm)
Categorie d'uso secondo BTE (=ETA)	A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo	ETA-04/0023
Azionamento vite	TORX T30
Cond. termica puntuale	0,002 W/mK
Azionamento	Torx T30

Valori tra parentesi: ancoraggio in calcestruzzo cellulare (categoria d'uso E)

Valori caratteristici di caricabilità

A - Calcestruzzo C12/15	1,5 kN
B - Mattone pieno	1,5 kN
C - Laterizio forato	1,2 kN
D - CLS alleggerito	0,9 kN
E - CLS cellulare	0,75 kN

In riferimento ai carichi consentiti vanno rispettati i singoli fattori di sicurezza nazionali. Attenersi all'omologazione. Avviso: Utilizzare ejothem STR U sempre in abbinamento con il tamponcino STR.

Dati tecnici				
Categoria d'uso A-D coibentazione (mm)		Categoria d'uso E coibentazione (mm)		Denominazione e lunghezza (mm)
Sul nuovo ¹⁾	Sul vecchio ²⁾	Sul nuovo ¹⁾	Sul vecchio ²⁾	
60				ejotherm STR U 115
80	60			ejotherm STR U 115
100	80	60		ejotherm STR U 135
120	100	80	60	ejotherm STR U 155
140	120	100	80	ejotherm STR U 175
160	140	120	100	ejotherm STR U 195
180	160	140	120	ejotherm STR U 215
200	180	160	140	ejotherm STR U 235
220	200	180	160	ejotherm STR U 255
240	220	200	180	ejotherm STR U 275
260	240	220	200	ejotherm STR U 295
280	260	240	220	ejotherm STR U 315
300	280	260	240	ejotherm STR U 335
320	300	280	260	ejotherm STR U 355
340	320	300	280	ejotherm STR U 375
360	340	320	300	ejotherm STR U 395
380	360	340	320	ejotherm STR U 415
400	380	360	340	ejotherm STR U 435
420	400	380	360	ejotherm STR U 455

¹⁾ spessore colla 10mm , ²⁾ spessore colla 10mm e spessore vecchio intonaco 20mm
 Unità di confezionamento: 100 pezzi cad.

Accessori

Tamponcino per ejotherm STR

Specifico tamponcino di chiusura in polistirolo (EPS) per l'utilizzo con ejotherm STR U nel caso di montaggio complanare alla superficie.



STR-BIT TX 30-1/4"

Aggiunta speciale per l'avvitamento dei tasselli STR U



Punte speciali EJOT High Speed

Punta speciale con aggancio SDS per la foratura su laterizi forati con riduzione delle microfessure circostanti al foro. Adatta per foratura con solo movimento di rotazione (senza percussione).

- diametro: 8 mm
- lunghezza: 260 mm / 350 mm

