

Colla per sughero decotric

Ambito di applicazione:

La *Colla per sughero decotric* è particolarmente indicata per l'incollaggio di pannelli parietali, supporti e sottotappezzerie in sughero. Non è indicata per incollare sughero per pavimenti.

Caratteristiche:

- buona aderenza iniziale
- correggibile
- senza solventi

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi

Densità: circa 1 g/cm³

Tipi di supporto:

La superficie d'applicazione deve essere assorbente, asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Rimuovere le parti in muratura in fase di distacco, le vecchie carte da parati e le verniciature non ben aderenti. Riparare crepe e fori con *decomur Super stucco per interni* o *decofill Stucco per interni*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Applicazione:

Lasciare riposare i rivestimenti in sughero a temperatura ambiente per circa tre giorni. Applicare la colla con una spatola dentata (dentatura B2) a strisce sul supporto, avendo cura di incollare solo la porzione di superficie che si riesce effettivamente a rivestire con sughero entro 15 minuti. Successivamente posare i pannelli o le strisce nel letto di colla umido ed esercitare una pressione uniforme. È possibile effettuare correzioni per i pannelli o le strisce nel letto di colla solo entro breve tempo.

Resa:

circa 700 g/m² a seconda dello spessore applicato e del supporto

Indicazioni:

Seguire le istruzioni di lavorazione del fabbricante del sughero. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Fare riferimento alla scheda tecnica.

Contiene biocidi (conservanti)

Contiene: metilcloroisotiazolinone/
metilisotiazolinone (3:1), benzoisotiazolinone.
Può provocare una reazione allergica.

Numero di emergenza medica:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
001301001	4007955013013	1 kg
001302001	4007955013020	4 kg
001303001	4007955013037	8 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.