



GUTEX Thermowall-gf

Pannello isolante intonacabile

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 185 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,043 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 150 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 20 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTWGFMF040	40 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	0,78	84,24	108	7,4	5,77	20	135x120xh250 cm
GTWGFMF060	60 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	0,78	56,16	72	11,1	8,66	20	135x120xh250 cm
GTWGFMF060L	60 mm L	180 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,08	38,88	36	11,1	11,99	28	185x120xh122 cm
GTWGFMF060XL	60 mm X	257,6 x 117,6 cm	maschio+femmina	M ²	3,03	54,53	18	11,1	33,63	20	260x120xh120 cm
GTWGF040	40 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M ²	3,25	78	24	7,4	24,05	20	260x125xh120 cm
GTWGF060	60 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M ²	3,25	48,75	15	11,1	36,08	20	260x125xh120 cm
GTWGFZ040	40 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M ²	3,5	84	24	7,4	25,9	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060	60 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M ²	3,5	52,5	15	11,1	38,85	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060X	60 mm XXXL	300 x 125 cm	bordo dritto	M ²	3,75	56,25	15	11,1	41,63	16	300x125xh120 cm

